



Enkele noodzakelijk stappen bij het aanbrengen van PREMARK®(*)

- **Borstel** het oppervlak dat u wilt bedekken.
- **Verwijder systematisch het vocht** uit de bodem met een brander, zowel tijdens de zomer als tijdens de winter.
- U verwarmt beter een keer te veel dan een keer te weinig! **PREMARK® GOED EN HOMOGEEEN VERWARMEN** over het volledige oppervlak om het materiaal in **de diepte** te "koken" en aan de bitumen te binden, zonder het evenwel te verbranden.



Goed om weten: De schroeiplekken die kunnen voorkomen bij het verwarmen zijn niet schadelijk voor **PREMARK®** en verdwijnen zodra er wagens over rijden en na enkele regenbuien. Over het volledige op te warmen oppervlak zijn hitteverklidders aangebracht (gleuven van 2 cm). Men kan er van uitgaan dat **PREMARK®** met het bitumen is versmolten van zodra de hitteverklidders verdwenen zijn.

Opm.: vergeet niet om de randen en het midden van de symbolen op te warmen.



• Na het aanbrengen, als het materiaal is afgekoeld maar nog niet uitgehard, **dient u altijd na te gaan** of **PREMARK®** homogeen aan de bitumen kleeft. Maak met behulp van een hamer en beiteltje een inkeping van ongeveer 5 cm diepte en licht **PREMARK®** op om u er van te verzekeren dat het thermoplastisch materiaal versmolten is met het bitumen. (deze test wordt bij voorkeur uitgevoerd aan de randen, het midden en de lichtgekleurde stukken.

Opm.: Voor alle niet-bitumen houdende ondergronden (asfalt, klinkers, enz. . .) en op oude asfalt, is het onontbeerlijk om een van onze hechtingsprimer te gebruiken. (zie pagina 6)

Opleiding: Alle werken moeten worden uitgevoerd door erkende plaatsers. U kan bij LKF terecht voor een gratis opleiding. Neem contact op met uw verdeler of LKF voor meer inlichtingen hieromtrent.

Wij kunnen alle soorten gepersonaliseerde markeringen vervaardigen.

Prijs per ontwerp: 150,00 €/model

() In elke verpakking vindt u een instructieblad dat alle handelingen in detail beschrijft. Wij raden u ten zeerste aan om dat blad helemaal te lezen.*



Easy System



Het **EASY SYSTEM** maakt het mogelijk om meerdere losse delen **PREMARK®** samen te houden, dank zij een lijmlaag op de achterkant van het product.

Door het vooraf samenstellen van de losse stukken wordt het plaatsen in grote mate vereenvoudigd, wat resulteert in een vluigere afhandeling van het werk.

