



Verticale baken

Signalisatiebaken voor zijdelingse en rechte verkeersgeleiding

Zorg voor veiligheid op de werven voor wegenwerken, probeer ongevalrisico's te vermijden door het gebruik van verticale door het gebruik van verticale signalisatiebaken. Een goede opvallende bebakening zorgt naast een hogere veiligheid ook voor een goede doorstroming en geleiding van de voertuigen.

Eigenschappen

- Vervaardigd uit PVC (geblazen uit één geheel Pehd)
- Voorzien van wettelijk (volgens SB250) reflecterende folie
- Dubbelzijdig
- Verstevigd met stalen buis over gehele lengte
- Eenvoudig stapelbaar
- Bovenaan de baken kan werflicht bevestigd worden
- Voor een snelle en stabiele plaatsing worden de baken in een sokkel (voetstuk) geplaatst

Modellen

- Baken DG 70 x 1000 mm - 5 strepen - gewicht: 2,4 kg
- Baken DG 300 x 1100 mm - 7 strepen - gewicht: 6,8 kg
- Baken DG 300 x 1100 mm - type Arrow, voorzien van rode pijlen - gewicht: 5,4 kg

Opties

- Sokkel Mini foot - 15 kg
- Sokkel Big Foot - 28 kg

