



Handbediende slagboom

De oplossing voor afsluiting door- of toegangswegen

Een handbediende slagboom wordt veel toegepast op marktpleinen, recreatieterreinen, in bossen, campings, bedrijfsterreinen, ... Enerzijds als beveiliging, anderzijds om te toegang te beletten of te regelen. Deze handbediende slagboom is eenvoudig te bedienen door de gasveer.



Eigenschappen

- Handbediende slagboom met gasdrukveer
- Vaste opvangpaal
- Hoofdsteun: stalen constructie 120 x 80 mm
- Voetplaat voorzien van 4 gaten van Ø 20 mm t.b.v. bevestiging op het maaiveld
- Steunpaal, hoofdsteun en voetplaat thermisch verzinkt en gecoat in rood
- Slagboom - arm vervaardigd uit duurzaam dikwandig aluminium, Ø 80 mm
- Kleur: wit, voorzien van rode reflecterende strepen
- Dubbel gelagerd, waardoor deze slagboom zeer soepel open en dicht gaat
- Eindsteun: 70 x 70 mm, vervaardigd uit staal, thermisch verzinkt en gecoat in rood
- Voorzien van stalen voetplaat: 220 x 220 x 8 mm
- Voetplaat eindsteun voorzien van 4 gaten Ø 20 mm
- Afsluitbaar m.b.v. hangslot, profielcilinderslot of driekantslot 10 mm
- Totale hoogte: 950 mm, verkrijgbare lengtes: 3,4,5,6 en 7 meter



Montage

Voor een goed functioneren van de handbediende slagboom is een goede montage zeer belangrijk.

Aanbevolen afmetingen van de fundamenteën:

- Hoofdsteun: 550 x 550 mm, diepte 900 mm
- Eindsteun: 400 x 400 mm, diepte 900 mm

Voor plaatsing in asfalt altijd betonsokkel voorzien

Ook voor een vakkundige plaatsing kunt u bij VVS terecht, contacteer ons vrijblijvend voor meer info



VVSnv

Signalisatie • Straatmeubilair

📍 Veldstraat 107 B-3500 Hasselt

📞 +32 11 27 35 83

✉ info@vvsnv.be

🌐 www.vvsnv.be