

VVS – Antiparkeerpaal – galva/RAL

Antiparkeerpaal vervaardigd uit een stalen S235JR buis, thermisch verzinkt conform NBN EN 1461 voorzien van een gelaste kop en gladgeslepen lasnaad. Verkrijgbaar in verschillende standaard diameters en verschillende hoogtes. Geheel optioneel afgewerkt met een hoogwaardige UV- en weersbestendige poedercoating in standaard RAL kleur naar keuze. De vaste uitvoering wordt ter plaatse ingestort in het maaiveld. De wegneembare paal bestaat uit 2 delen: de wegneembare paal met roestvrijstaal vergrendelingsmechanisme en de sokkel die gelijk met het maaiveld wordt ingewerkt. De stalen sokkel is eveneens thermisch verzinkt en kan naar keuze uitgevoerd worden met standaard een vierkante bovenplaat of een ronde bovenplaat. De paal wordt d.m.v. een aluminium vleugelmoer vergrendeld op de sokkel. Via het sleutelgat bovenaan de paal wordt deze met een zeskantsleutel bediend. De vierkante bovenplaat van de sokkels meten 250x250mm, de ronde bovenplaat heeft een diameter van Ø200mm.

Technische specificaties

Totale hoogte vaste uitvoering	1000 – 1200mm
Hoogte boven maaiveld (vast)	750 – 900mm
Hoogte wegneembare uitvoering	500 – 750 – 900 – 1000mm
Hoogte sokkel (wegneembaar)	308mm
Diameter	Ø101.6mm – Ø159mm – Ø193mm – Ø219mm

Gebruikte materialen

Paal	Staal S235JR – thermisch verzinkt conform NBN EN1461
Sokkel	Staal S235JR – thermisch verzinkt conform NBN EN1461
Binnenwerk	RVS AISI A2
Breekmoer	Aluminium

Afwerking

Paal	hoogwaardige UV- en weersbestendige poedercoating in standaard RAL kleur naar keuze
------	---

Plaatsing

Vaste versie	ter plaatse in te storten in beton
Wegneembare versie	sokkel in te betonneren, bevestiging paal op sokkel m.b.v. breekmoer

Wijze van verankering afhankelijk in de ondergrond en ten laste van de monteur.

Opties

- RAL kleur (stalen versie)
- Voetplaat (rond/vierkant)
- Reflecterende strips
- Andere afmetingen op aanvraag
- Aanbrengen van kettingogen (staal/RVS) – ketting
- Bronzen breekmoer

Schets – tekening

