

TECHNISCHE FICHE

PIPELOCK GRONDKOKER

Artikelfamilie	Palen
Soort	Grondsokkel
Fabrikant	Powercast
Artikelgroep	-
Artikelomschrijving	PipeLock® grondkoker
Artikelcode	-



Veelzijdige fundering.

Het systeem om verkeersbordpalen en straatmeubilair snel en eenvoudig uitneembaar te maken. De snelste manier van tijdelijk plaatsen, verwijderen of vervangen van palen en straatmeubilair.

PipeLock® is een buisfundatiesysteem vervaardigd uit nodulair gietijzer. Ideaal systeem voor snelle plaatsen en verwijdering van objecten in gesloten verhardingen zonder hak- en breekwerk.

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal	Nodulair gietijzer
Modellen	Voor buisdiameters 48 tot 115mm
Verankering	In te betonneren

OPTIES

Prefab betonfundatie
Model met kabelinvoer

VOORDELEN

Volledig ondergronds en overloopbaar en belastbaar deksel
Deksel is op te bergen in de ruimte naast buiscassette
Verankeringsbout en moer M16
Te bedienen met standaard gereedschap
Bestand tegen meerdere aanrijdingen
Eenvoudige werking



TECHNISCHE FICHE

PIPELOCK GRONDKOKER

WERKING

Ondergronds worden de palen verankerd door een RVS bout. Het vastzetten of losdraaien van de verankeringsbout vindt plaats in het compartiment naast de buiscasette. Deze ruimte is toegankelijk door een gietijzeren deksel en voorzien van een slot.

MODELLEN



PipeLock® Base budget

- Geschikt voor buizen Ø 48mm
- Afmeting maaiveld: 200 x 100mm (lxb)
- Diepte: 335mm, insteekdiepte buis: 330mm
- Gewicht: 6kg
- Verankering: in te betonneren



PipeLock® Base Ø 89 x 600mm

- Geschikt voor buizen Ø 89mm
- Afmeting maaiveld: 245 x 153mm (lxb)
- Diepte: 600mm, insteekdiepte buis: 595mm
- Gewicht: 16kg
- Verankering: in te betonneren



PipeLock® Base Ø 76 x 300mm

- Geschikt voor buizen Ø 76mm
- Afmeting maaiveld: 230 x 138mm (lxb)
- Diepte: 300mm, insteekdiepte buis: 295mm
- Gewicht: 12kg
- Verankering: in te betonneren



PipeLock® Base Ø 76 x 900mm

- Geschikt voor buizen Ø 76mm
- Afmeting maaiveld: 230 x 138mm (lxb)
- Diepte: 900mm, insteekdiepte buis: 895mm
- Gewicht: 17kg
- Verankering: in te betonneren



PipeLock® Base Ø 76 x 600mm

- Geschikt voor buizen Ø 76mm
- Afmeting maaiveld: 230 x 138mm (lxb)
- Diepte: 600mm, insteekdiepte buis: 595mm
- Gewicht: 12kg
- Verankering: in te betonneren



PipeLock® met betonfundatie

Verkrijgbare modellen met betonfundatie:

- Ø 76 x 450mm - 175kg
- Ø 76 x 600mm - 225kg
- Ø 89 x 600mm - 225kg
- Ø 89 x 900mm - 400kg



PipeLock® Base Ø 76 x 900mm

- Geschikt voor buizen Ø 76mm
- Afmeting maaiveld: 230 x 138mm (lxb)
- Diepte: 900mm, insteekdiepte buis: 895mm
- Gewicht: 13kg
- Verankering: in te betonneren



Evo accessoires

- Adapter van 76 naar 48, 51 of 60mm
- Afsluitdop
- Afsluitdeksel
- Driekantsleutel
- Driekantsleutel met magneet