

Dynamische borden

Snelheidsinformatiebord én berichtendisplay DSD Flex

Dé ultieme flexibiliteit, volledig aan te passen aan elke situatie.

De DSD Flex kan worden ingezet als snelheidsinformatiebord, als berichtendisplay of voor een gecombineerde weergave. Ongeacht de modus van de DSD Flex, verkeersgegevens worden ten alle tijd, in beide richtingen geregistreerd.

Bewustwording zorgt voor een aanpassing van de snelheid en draagt bij tot een hogere verkeersveiligheid. De snelheidsinformatieborden kunnen eenvoudig worden geplaatst op wegen rondom schoolomgevingen of andere ongeval gevoelige plaatsen. Bovendien kunt u ze inzetten om vb. reclame te maken voor lokale evenementen, verkeerswaarschuwingen -of adviezen uit te zenden mbt. verkeersdrukke, weersomstandigheden, werkzaamheden, calamiteiten, ...

Kenmerken DSD Flex Display:

- **hoogwaardige LED's in 8 kleuren wit, zwart, rood, groen, blauw, geel, magenta & cyaan**
- **gewicht: 8kg**
- **weergave: 3-199 km/u**
- **radarbereik: 80m tot 100m**
- **afmetingen: 527 x 806 x 51mm**
- **behuizing: Luran asa (kunststof)**
- **voorpaneel: Makrolon (polycarbonaat)**
- **installatiehoek: 0°-5° horizontaal, 0° verticaal**
- **weergave van accu-spanning**
- **automatische aanpassing helderheid**
- **standaard dataoverdracht via Bluetooth & LTE modem**
- **intern geheugen standaard ca.57000 voertuigen**
- **Nederlandstalige software**
- **Nederlandstalige handleiding**

Flexibiliteit binnen handbereik.

Deze snelheidsinformatiedisplay wisselt de weergave van SNELHEID af met een SMILEY. Bovendien kunt u deze inzetten als berichtendisplay. De display kan tot 4 afbeeldingen of tekst boodschappen weergeven. U kunt kiezen uit afbeeldingen uit de database of u kunt logo's/afbeeldingen naar keuze uploaden. De display beschikt over een zéér hoge helderheid met automatische helderheidsaanpassing.

De display is voorzien van dataregistratie. Dankzij een webgebaseerd softwareplatform kan met communiceren met de display, setup-bestanden maken, grafieken weergeven, statistieken en rapporten uit het systeem exporteren enz. Ook wanneer deze zich in de berichtendisplay-modus bevindt, worden verkeersgegevens in beide richtingen geregistreerd. De display is beschikbaar met vaste aansluiting op de netstroom of met zonnepaneel inclusief back-up batterij. De parameters kunnen worden vanop afstand worden ingesteld dmv. LTE/GPRS verbinding.

VVS DSD Flex totaaloplossing omvat:

- DSD Flex display
- SmartBracket installatieset voor eenvoudige montage
- voeding keuze uit:
 - o zonnepaneel (SolarSystem) incl. interne back-up batterij 28Ah
 - o netstroom (PowerUnit)
- LTE/GPRS modem
- inclusief functie uitbreidingen:
 - o safety: afwisselende weergave smiley/snelheid
 - o 2 kleuren: groen/rood
 - o data-recording: gegevensverzameling
 - o anti-race: preventie straatraces
 - o spion: verborgen metingen
 - o meting in beide richtingen
 - o timer: voor instellen specifieke tijdsloten + auto aan/uit
- 1 WebReporter licentie voor toegang tot webbased software-platform myTrafficdata (extra licenties optioneel)
- incl. software uitbreiding Site manager voor het beheer van verschillende sites.

Extra informatie

De getoonde afbeeldingen zijn louter illustratief en kunnen verschillen met het definitieve product.

Wenst u meer informatie dan kan u steeds contact opnemen met onze verkoopsafdeling of een kijkje nemen op onze website: <https://vvs-signalisatie.be>



Dynamische borden

Snelheidsinformatiebord én berichtendisplay DSD Flex

Toebehoren

SolarSystem zonnepaneel

- vermogen: 100 Watt
- afmetingen: 1000 x 657 x 30mm
- gewicht: 12 kg
- back-up batterij 30Ah voor ca. 2 dagen autonomie



PowerUnit aansluiting netstroom

- U uit: max. 14,7 VDC,
- U aan: max. 20 VDC
- interne batterij: 12V/7 Ah
- kabellengte: 2,9m
- afmetingen: 300 x 225 x 95mm
- gewicht: 7,6 kg
- past in de SmartBracket diep



SmartBracket installatieset

Solide, stalen installatieset voor montage op palen van 40mm tot 160mm. (Grotere diameters dmv. stalen banden.)

PLAT: voor displays met SolarSystem.

235 x 228 x 40 mm | 2 kg
incl. 2 c-profielen: 25 x 200 x 32 mm | 0.3 kg

DIEP: voor displays met PowerPack of PowerUnit.

235 x 228 x 100 mm | 3 kg
incl. 2 c-profielen: 25 x 200 x 32 mm | 0.3 kg



Opties en uitbreidingen

- Extra functie uitbreidingen:
 - o smiley: voor weergave zonder snelheid
 - o snelheidslimiet: knipperende weergave snelheidslimiet
 - o memory+: voor uitbreiding geheugen tot 1.6miljoen voertuigen
- Extra software uitbreidingen:
 - o Analyse+ voor gedetailleerde analyse/weergave
 - o TXT omzetting voor omzetting naar TXT data formaat
 - o XLS omzetting voor omzetting naar XLS data formaat
 - o Politierapport voor analyse/rapportering gericht op politie
 - o File manager' voor het in de 'cloud' bewaren van bestanden
- Datacollector handheld voor instellen display.
140 x 62 x 22 mm | 0.16 kg | LED display | 2x batterij type AA
- Hangslot.
65 x 45 x 14mm | 0.2 kg | gelijksluitend | staal
- Statief.
1750 x 1000 x 600mm | 22 kg | staal
- Behuizing voorzien van eigen logo of afbeelding.
470 x 152 mm

Eenvoudige configuratie via myTrafficdata

- Kies een opmaak.
- Selecteer beelden uit de database/upload beelden.
- Instelbaar per snelheidsrange.
(tot x km/u, van x km/u tot y km/u, boven y km/u)



Extra informatie

De getoonde afbeeldingen zijn louter illustratief en kunnen verschillen met het definitieve product.

Wenst u meer informatie dan kan u steeds contact opnemen met onze verkoopsafdeling of een kijkje nemen op onze website: <https://vvs-signalisatie.be>

Galerij



Inspiratie



<https://vvs-signalisatie.be>

datacollect[®]