

Signalisation Dynamique

DSD Flex: radar pédagogique ou/et écran d'information

La flexibilité ultime, complètement adaptable à chaque situation.

Le DSD Flex peut être utilisé comme radar pédagogique, écran d'information, ou encore pour un affichage combiné. Quel que soit le mode du DSD Flex, les données de trafic sont à tout moment enregistrées dans les deux directions. La prise de conscience contribue à adapter la vitesse et à améliorer la sécurité routière. Les radars pédagogiques peuvent être placés facilement sur la voirie autour d'écoles ou d'autres endroits sensibles accidentogènes. En outre vous pouvez les placer afin de des événements locaux, émettre des avertissements ou des conseils en matière de trafic routier en rapport avec le volume de trafic, les conditions météorologiques, les travaux routiers, les catastrophes,...

Caractéristiques écran DSD Flex:

- lampes LED de haute qualité disponibles en 8 couleurs: blanc, noir, rouge, vert, bleu, jaune, magenta & cyan
- poids: 8kg
- affichage: 3-199 km/h
- portée du radar: 80m à 100m
- dimensions: 527 x 806 x 51mm
- boîtier : Luran asa (plastique)
- panneau frontal: Makrolon (polycarbonate)
- angle d'installation: 0°-5° horizontal, 0° vertical
- affichage de la tension de la batterie
- adaptation automatique de la luminosité
- transfert de données standard via Bluetooth & modem LTE
- mémoire interne standard d'env. 57000 véhicules

La solution DSD Flex de VVS comprend:

- écran DSD Flex
- kit d'installation SmartBracket pour montage aisé
- choix de l'alimentation:
 - o panneau solaire (SolarSystem) incluant une batterie de secours interne de 28Ah
 - o alimentation courant (PowerUnit)
- modem LTE/GPRS
- extensions de fonctions incluses:
 - o sécurité: affichage alternatif smiley/vitesse
 - o 2 couleurs: vert/rouge
 - o enregistrement de données: collecte de données
 - o anti-course/rodéos: prévention des courses automobiles
 - o espion: mesures cachées
 - o mesures dans les 2 directions
 - o minuterie: pour mise en route durant certains créneaux horaires + auto on/off
- 1 licence de WebReporter pour avoir accès à la plateforme logicielle basée sur le web myTrafficdata (licences supplémentaires optionnelles)
- incl. extension de logiciel du Site manager pour la gestion de différentes sites.

Informations supplémentaires:

Les images présentées sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit final.

Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre service commercial au n° 011/273.583 ou par notre lien: www.vvssa.be

Flexibilité à portée de main

Ce radar pédagogique alterne l'affichage de la VITESSE et d'un SMILEY. En outre vous pouvez le configurer comme panneau de messages/information. Le panneau peut afficher jusqu'à 4 images ou messages texte. Vous pouvez choisir les images à partir de la base de données ou vous pouvez télécharger les logos/images au choix. Le panneau dispose d'une haute luminosité avec un ajustement automatique de la luminosité. Le panneau est muni d'enregistrement de données. Grâce à la plateforme logicielle basée sur le web, vous pouvez communiquer avec le panneau, réaliser des fichiers de configuration, afficher des graphiques, exporter des statistiques et des rapports du système, etc. Également lorsque celui-ci se trouve en mode affichage de messages, les données de trafic sont enregistrées dans les 2 directions. Le panneau est disponible avec une connexion fixe sur le courant secteur ou panneau solaire. Inclut batterie back-up. Les paramètres peuvent être configurés à distance grâce à une connexion. LTE/GPRS.



Signalisation Dynamique

DSD Flex: radar pédagogique ou/et écran d'information

Accessoires

SolarSystem panneau solaire

- puissance : 100 watts
- dimensions : 1000 x 657 x 30 mm
- poids : 12 kg
- batterie de secours 30Ah pour une autonomie d'environ 2 jours



PowerUnit branchement secteur

- U éteint: max. 14,7 Vdc,
- U allumé: max. 20 Vdc
- batterie interne: 12V/7 Ah
- câble: 2,9m
- dimensions: 300 x 225 x 95mm
- poids: 7,6 kg
- s'intègre dans le SmartBracket plat



SmartBracket kit d'installation

Kit d'installation en acier solide pour le montage sur des poteaux de 40 mm à 160 mm. (Diamètres plus grands au moyen de bandes d'acier.)

PLAT: pour les montages avec SolarSystem.
235 x 228 x 40 mm | 2 kg
avec 2 profilés en C : 25 x 200 x 32 mm | 0,3 kg

PROFOND: pour les montages avec PowerPack ou PowerUnit.
235 x 228 x 100 mm | 3 kg
avec 2 profilés en C : 25 x 200 x 32 mm | 0,3 kg



Accessoires et extensions

- extensions de fonctions supplémentaires:
 - o smiley: pour affichage sans vitesse
 - o limitation de vitesse: affichage de limitation de vitesse clignotant
 - o memory+: pour extension de mémoire jusqu'à 1.6 millions de véhicules
- extensions de logiciel supplémentaires:
 - o Analyse+ analyse/affichage détaillés
 - o Conversion TXT pour conversion au format de données TXT
 - o Conversion XLS pour conversion au format de données XLS
 - o Rapport de police pour analyse/rapport à destination de la police
 - o Gestionnaire de fichiers pour l'enregistrement de fichiers dans le "cloud"
- Collecteur de données portable pour réglage de l'affichage.
140 x 62 x 22 mm | 0.16 kg | Ecran LED 2x piles type AA
- Cadenas.
65 x 45 x 14mm | 0.2 kg | clés identiques | acier
- Trépied.
1750 x 1000 x 600mm | 22 kg | acier

Configuration simple avec myTrafficdata

- choisissez une mise en page.
- sélectionnez les images depuis la base de données / téléchargez les images.
- réglable par fourchette de vitesse. (jusqu'à x km/h, de x km/h à y km/h, supérieur à km/h)



Informations supplémentaires:

Les images présentées sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit final.

Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre service commercial au n° 011/273.583 ou par notre lien: www.vvssa.be

Galerij



Inspiratie



<https://vvs-signalisatie.be>

datacollect[®]